

Société:

responsable:

Adresse:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Date:

Dieselstraße 19

D - 89160 Dornstadt

Tel.: +49 (0) 73 48 / 98 69 0

Fax: +49 (0) 73 48 / 98 69 40

e-mail: info@formoplast.com

www.formoplast.com

## Formulaire de demande

pour **formoplast** cuves de stockage en PE-HD ou PP

### Matériel

HDPE

PP

### Endroit de l'installation

en intérieur, avec rétention correspondante

en intérieur, sans rétention

en extérieur, avec rétention correspondante

en extérieur, sans rétention

Cuve à deux parois, en intérieur

Cuve à deux parois, en extérieur

Température ambiante \_\_\_\_\_

Isolation / chauffage: \_\_\_\_\_

Echelle / matériel: \_\_\_\_\_

Plateforme / matériel: \_\_\_\_\_

Garde corps / matériel: \_\_\_\_\_

### Dimensions

Ø cuve en mm: \_\_\_\_\_

h cuve en mm: \_\_\_\_\_

Ø Rétention en mm: \_\_\_\_\_

h Rétention en mm: \_\_\_\_\_

### Remplissage

Volume de remplissage en litres: \_\_\_\_\_

Fluide: \_\_\_\_\_

Densité du fluide: \_\_\_\_\_

Temp. de fonctionnement: \_\_\_\_\_ ° C

### Aération

éligible

par évent coudé sur le toit de la cuve

par trou d'homme

par tube à dehors

longueur mm: \_\_\_\_\_

par évent laveur HCl

par event de neutralisation

### Pression

permis pour stockage sans pression

P - 0,005 bar

P - 0,003 bar

### Trop-Plein

Avertisseur

### Détecteur de fuites

Avertisseur

### Indicateur de niveau

Niveau à flotteur avec contre-poids \_\_\_\_\_

dans tube en PVC transparent \_\_\_\_\_

Contact protective (quantité): \_\_\_\_\_

### Raccords

Aération: \_\_\_\_\_

Remplissage DN: \_\_\_\_\_

Vidange par soupape de pied DN: \_\_\_\_\_

Vidange sans soupape de pied DN: \_\_\_\_\_

Mesure de niveau: \_\_\_\_\_

Sécurité antidebordement DN 50: \_\_\_\_\_

Anneaux de levage: \_\_\_\_\_

Trou d'homme DN: \_\_\_\_\_

Raccords de réserve DN: \_\_\_\_\_

### Equipement cabinet de remplissage

Robinetterie manuel

Robinetterie automatique

Soupape de retenue

Gyrophares / lumières d'alarme

Rétention

### Installation et montage

---

---

---

---

---