

Lagerbehälter und Rührbehälter aus PP*-Wickelrohr mit flachem oder konischem Boden

*Polypropylen



Unsere Produktion wird mit
100 % Naturstrom betrieben.

formoplast Lagerbehälter aus PP grau, gewickelt
für 40%-ige Flusssäurelösung
Betriebstemperatur: 60 °C
Nutzinhalt: 53.000 l
Durchmesser: 3.000 mm
Höhe: 7.850 mm

In formoplast-Behältern aus Polypropylen (PP) können gefährliche Medien sicher und umweltfreundlich gelagert werden.

Betriebstemperatur: -25 – +80 °C,
bei bestimmten Medien auch bis +100 °C möglich.



Lieferbare Abmessungen:

Nutzinhalt:

1.000 bis 200.000 Liter

Durchmesser:

800 bis 4.000 mm

Hohe Sicherheit und entscheidende Vorteile durch PP-Technik

Abmessungen Flachboden-Behälter

| Nutzinhalt Liter | D Innendurchm. mm | H Höhe mm | HD Dach mm | HZ Zylinder mm |
|------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| 500 | 800 | 1.145 | 75 | 1.070 |
| 1.000 | 1.000 | 1.460 | 105 | 1.355 |
| 2.000 | 1.200 | 2.000 | 130 | 1.870 |
| 3.000 | 1.500 | 1.960 | 170 | 1.790 |
| 5.000 | 1.900 | 2.080 | 220 | 1.860 |
| 8.000 | 2.000 | 2.920 | 240 | 2.680 |
| 10.000 | 2.500 | 2.450 | 305 | 2.145 |
| 15.000 | 2.800 | 2.910 | 345 | 2.565 |
| 20.000 | 2.800 | 3.765 | 345 | 3.420 |
| 30.000 | 2.800 | 5.475 | 345 | 5.130 |
| 40.000 | 3.000 | 6.330 | 370 | 5.960 |
| 50.000 | 3.400 | 6.220 | 420 | 5.800 |
| 80.000 | 3.600 | 8.730 | 455 | 8.275 |
| 100.000 | 4.000 | 8.880 | 500 | 8.380 |
| 150.000 | 4.000 | 13.070 | 500 | 12.570 |
| 200.000 | 4.000 | 17.260 | 500 | 16.760 |



PP-Lagerbehälter mit Flachboden für Biodiesel
 Lagertemperatur: 50 C
 Inhalt: 113 m³
 Durchmesser: 2.800 mm
 Höhe: 18.920 mm

Ausführungen auch mit

- Rührwerkstraverse
- Konusboden 60°, 90° und 120° auf Standzarge

Weitere Ein- und Anbauten möglich



Abmessungen Konus-Behälter

| Nutzinhalt Liter | Durchmesser mm | Höhe mm | Höhe Konus 120° mm |
|------------------|----------------|---------|--------------------|
| 500 | 800 | 1.620 | 230 |
| 1.000 | 1.000 | 1.950 | 290 |
| 2.000 | 1.200 | 2.505 | 350 |
| 3.000 | 1.500 | 2.480 | 430 |
| 5.000 | 1.900 | 2.630 | 550 |
| 7.000 | 2.000 | 3.140 | 580 |
| 10.000 | 2.500 | 3.030 | 725 |
| 12.000 | 2.800 | 2.945 | 810 |
| 15.000 | 3.000 | 3.210 | 865 |
| 20.000 | 3.400 | 3.375 | 980 |
| 25.000 | 3.600 | 3.680 | 1.040 |
| 30.000 | 4.000 | 3.685 | 1.155 |



Mannloch DN 600 im Zylinder



PP-Rührwerksbehälter mit Konusboden zum Anmischen von Salzsäure
 Durchmesser: 1.500 mm
 Volumen: 3 m³
 Höhe: 1.800 mm

**formoplast produziert auch Zwischen-
größen und Sonderkonstruktionen.**

formoplast

Kunststofftechnik GmbH Dieselstraße 19 Tel. +49 (0)73 48-98 69-0 info@formoplast.com
 D-89160 Dornstadt Fax +49 (0)73 48-98 69-40 www.formoplast.com