


# Lagerbehälter und Rührbehälter aus PP\*-Wickelrohr mit flachem oder konischem Boden

\*Polypropylen



Unsere Produktion wird mit  
100 % Naturstrom betrieben.

formoplast Lagerbehälter aus PP grau, gewickelt  
für 40%-ige Flusssäurelösung  
Betriebstemperatur: 60 °C  
Nutzinhalt: 53.000 l  
Durchmesser: 3.000 mm  
Höhe: 7.850 mm

In formoplast-Behältern aus Polypropylen (PP) können gefährliche Medien sicher und umweltfreundlich gelagert werden.

Betriebstemperatur: -25 – +80 °C,  
bei bestimmten Medien auch bis +100 °C möglich.



**Lieferbare Abmessungen:**

**Nutzinhalt:**

1.000 bis 200.000 Liter

**Durchmesser:**

800 bis 4.000 mm

## Hohe Sicherheit und entscheidende Vorteile durch PP-Technik

### Abmessungen Flachboden-Behälter

Nutzinhalt Liter	D Innendurchm. mm	H Höhe mm	HD Dach mm	HZ Zylinder mm
500	800	1.145	75	1.070
1.000	1.000	1.460	105	1.355
2.000	1.200	2.000	130	1.870
3.000	1.500	1.960	170	1.790
5.000	1.900	2.080	220	1.860
8.000	2.000	2.920	240	2.680
10.000	2.500	2.450	305	2.145
15.000	2.800	2.910	345	2.565
20.000	2.800	3.765	345	3.420
30.000	2.800	5.475	345	5.130
40.000	3.000	6.330	370	5.960
50.000	3.400	6.220	420	5.800
80.000	3.600	8.730	455	8.275
100.000	4.000	8.880	500	8.380
150.000	4.000	13.070	500	12.570
200.000	4.000	17.260	500	16.760



PP-Lagerbehälter mit Flachboden für Biodiesel  
 Lagertemperatur: 50 C  
 Inhalt: 113 m³  
 Durchmesser: 2.800 mm  
 Höhe: 18.920 mm

Ausführungen auch mit

- Rührwerkstraverse
- Konusboden 60°, 90° und 120° auf Standzarge

Weitere Ein- und Anbauten möglich



### Abmessungen Konus-Behälter

Nutzinhalt Liter	Durchmesser mm	Höhe mm	Höhe Konus 120° mm
500	800	1.620	230
1.000	1.000	1.950	290
2.000	1.200	2.505	350
3.000	1.500	2.480	430
5.000	1.900	2.630	550
7.000	2.000	3.140	580
10.000	2.500	3.030	725
12.000	2.800	2.945	810
15.000	3.000	3.210	865
20.000	3.400	3.375	980
25.000	3.600	3.680	1.040
30.000	4.000	3.685	1.155



Mannloch DN 600 im Zylinder



PP-Rührwerksbehälter mit Konusboden zum Anmischen von Salzsäure  
 Durchmesser: 1.500 mm  
 Volumen: 3 m³  
 Höhe: 1.800 mm

**formoplast produziert auch Zwischen-  
größen und Sonderkonstruktionen.**

**formoplast**

Kunststofftechnik GmbH Dieselstraße 19 Tel. +49 (0)73 48-98 69-0 info@formoplast.com  
 D-89160 Dornstadt Fax +49 (0)73 48-98 69-40 www.formoplast.com